

## USO INDUSTRIAL

### ORDENANZA 6.Industrial.

Grado	Tipología	Parcela Min.	Retranqueos		Altura Máx.	Ocup.	Edif.
			Fachada	Linderos			
1°	Se mantienen las condiciones volumétricas existentes						
2°	Aislada	5000m <sup>2</sup>	10m	10m	2 plantas 10m(*)	50%	0.5m <sup>3</sup> /m <sup>2</sup>
3°	Adosada	300m <sup>2</sup>	5m	3m	2 plantas 10m(*)	60%	0.6m <sup>3</sup> /m <sup>2</sup>
4°	Aislada	1000m <sup>2</sup>	3m(A) 0m(V)	3m	3 plantas 12m(*)	60%	0.6m <sup>3</sup> /m <sup>2</sup>
5°.1	Aislada	5000m <sup>2</sup>	5m	3m	2 plantas 8m(*)	60%	0.6m <sup>3</sup> /m <sup>2</sup>
5°.2	Aislada	1000m <sup>2</sup>	3m	3m	2 plantas 7m	60%	0.6m <sup>3</sup> /m <sup>2</sup>

(\*)Se pueden sobrepasar estos metros por necesidades del proceso productivo.

A: Polígono Albresa

V: Polígono Valmor